

# STANDARDNĚ DODÁVÁNÉ STROJE



## JEDNOPRŮCHODOVÉ HONOVACÍ STROJE SP450/SP650

Sp650 je stroj se šesti vřeteny, který je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům vysoké produkce pro součástky s průměrem otvorů až 38 mm.

### STANDARDNÍ FUNKCE

- CNC servo řízená svislá osa.
- Tabulka indexů s vysokou přesností.
- Vertikální zdvih 450 mm.
- Pneumatické válce s jemným regulátorem tlaku.
- Předem namazaná vřetenová ložiska třídy P4.
- Držák nástrojů Tr36 s vertikálním obousměrným pohybem.

## CNC VERTIKÁLNÍ HONOVACÍ STROJ

- Vysouvací hlava se sklopí na vodítko a kulový šroub.
- Kluzný pohyb je hladký, bez vibrací a ořesů.
- Proměnná rychlost vřeten a vratného pohybu vřeten.
- Hydraulické rozšíření.
- Počet zdvihů pro hrubování a konečnou úpravu lze naprogramovat v CNC/PLC.
- Kompaktní a optimálně konstruovaný hydraulický systém.



# STROJE NA MÍRU



**KENRIE MACHINES**  
USA

[www.kenrie.com](http://www.kenrie.com)

## 3MMH řada

Jednoduché nebo vícevřetenové  
převodové mikrohonovací systémy

### STANDARDNÍ FUNKCE

- Modulární design s průmyslovým osvědčením.
- Komponenty.
- Horizontální uspořádání vřetena.
- Elektronické řízení zdvihu.
- PLC řízené funkce stroje.
- Přívětivé operátorské rozhraní.
- Nastavitelné parametry zdvihu a posuvu.
- Software diagnostiky poruch.

**AUTECO SRL**  
ITLY

[www.auteco.com](http://www.auteco.com)

### STANDARDNÍ FUNKCE

- Vícenásobná hlava, která může namontovat až 10 vřeten.
- Motor s proměnnou rychlostí, vřetena s pružným převodem.
- Vertikální posuv je poháněn pohonem s proměnlivou rychlostí, který používá buď hydraulický systém řízený proporčním ventilem, nebo oběhový šroub, který je ovládán servo motorem.
- Provozní parametry lze řídit a měnit přímo z ovládacího panelu s průběžným zobrazováním nastavených hodnot.





# DIAMANTOVÉ NÁSTROJE



CE



## NAŠI ZÁKAZNÍCI



Aurangabad Auto  
Ancillary Pvt. Ltd.

The Dunes Oman Llc (Fzc)



ChongQing Qiutian Gear Co. Ltd.